



tesa[®] 4439

Masquage de Précision[®] Extérieur



Information Produit

Adhésif de masquage imperméable à l'eau pour des angles nets et précis en extérieur

Description produit

tesa[®] Masquage de Précision[®] Extérieur garantit des angles peints nets et précis en extérieur. La masse adhésive et le matériau de support sont non seulement extrêmement précis, mais aussi fortement résistants à l'eau et aux UV. Ce ruban de masquage est doté d'un support spécial mince qui est robuste et porte une masse adhésive acrylate. Cette association permet au ruban de masquage résistant à l'eau de conserver une certaine stabilité à long terme, malgré les intempéries. Ce ruban de masquage en papier est l'outil idéal pour effectuer tous types de travaux de peinture. Combiné à un savoir-faire de pointe, il est la garantie pour obtenir d'excellents résultats.

Caractéristiques

- Utilisation à l'extérieur
- Pour des applications de longue durée (jusqu'à 8 semaines)
- Bords nets et précis lors des travaux de peinture et de laquage
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Suite à l'application d'un ruban adhésif sur des surfaces exposées aux intempéries, il est possible que des traces subsistent lors de son retrait. Pour cette raison, il est recommandé de faire un essai pendant 24 heures, avant d'utiliser le ruban adhésif sur une surface exposée aux intempéries.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|-------------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Résistance aux UV | 8 semaine/s |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 4439

Masquage de Précision[®] Extérieur

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04439>