

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

ORE 5-150 EC Set

Référence 486.817



Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

- + Machine à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour travailler sans vibration. Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations.
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Vitesse de ponçage en fonction du matériau grâce à la vitesse réglable
- + Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieure pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- + Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, adaptateur SAD-C 27 AS ou flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Cartouche filtre PES pour travailler sans poussière et de façon économique
- + Plateaux de ponçage velcro disponibles en trois duretés : doux, souple, dur
- + Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 /min
Vitesse cycle à vide	8000 - 20000 /min
Course	5 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	auto-agrippant
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Équipement de base

1 disque de ponçage auto-agrippant médium	464.120
1 cartouche micro filtre PES	486.833
1 clé six pans SW 5	392.731
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	486.868